

Produktdatenblatt

SMARTMIG 162

MIG/MAG Schweißgerät 160A, einphasig.

GYS - 033160



Beschreibung:

Fahrbar, ideal für kleinere Handwerks- und Reparaturarbeiten.
Einfache und intuitive Bedienung dank „SMART“ Chart.

Ideal für kleinere Montage-, Reparatur- oder
Wartungsarbeiten an Stahl-, Edelstahl- und
Aluminiumblechen.

Für Alu: Brennerumrüstung + Argon-Schutzgas notwendig.

Euro-Zentralanschluss - Brenner demontierbar.

Geringer Stromverbrauch, Netzanschluss 230V – 16A.

Konstante Drahtvorschubgeschwindigkeit dank 40W
Drahtvorschubgerät.

Für Drahtrollen Ø 100 und 200mm ausgelegt.

2 Modi: MIG/MAG für Schweißarbeiten im Innenbereich Ø

Draht 0,6 – 0,8 – 1,0mm

NO GAZ für Schweißarbeiten im Außenbereich Ø Draht 0,9 –
1,2mm

Durch Ventilator luftgekühlt: Schützt vor einer Überhitzung
des Gerätes.

Schnelle und einfache Einstellung:

Das Smartmig bereitet umständlichen

Schweißparamtereinstellungen ein Ende. Dank dem SMART

Chart wird die Einstellung der Leistung (4 Stufen) und

Drahtvorschubgeschwindigkeit wesentlich erleichtert. Sie

können ihm mühelos die idealen Einstellungen, je nach Art

und Durchmesser des verwendeten Drahtes und Dicke des zu
verschweißenden Bleches, entnehmen.

Die Einstellung der Schweißparameter erfolgt dank der
intuitiven Bedienung in wenigen Sekunden.

Produktdatenblatt

Wird mit fest montiertem Massekabel und demontierbarem Brenner mit Schlauchpaket 2,2 m geliefert

Druckminderer optional erhältlich:

Art.-Nr. 041820: 12l/min

Art.-Nr. 041998: 20l/min

Weitere Drahtrollen optional erhältlich:

Art.-Nr. 041189: Stahl 0,8/1,0mm

Art.-Nr. 041196: Alu 0,8/1,0mm

Art.-Nr. 042346: Fülldraht 0,9/1,2mm

Düse:

Art.-Nr. 041868: spezial Fülldraht für 150A Brenner

Technische Daten:

Maße: 33 x 54 x 45 cm.

Gewicht: 25 kg