

Produktdatenblatt

Bremsenentlüftungsgerät SE 5 HY 2.

ROMESS - 1006HY2



Beschreibung:

Mit dem elektrischen Füll- und Entlüftergerät SE 5 HY 2 können hydraulische Schalt- und Kupplungssysteme gewartet werden. Der Hydraulikölwechsel geschieht schnell und problemlos. Nur die vollkommene Entlüftung des Schalt- und Kupplungssystems gewährleistet die Funktionssicherheit. Elektro-Hydraulisches System. Druck einstellbar, blasenfreie Förderung, kein Aufschäumen der Hydraulikflüssigkeit, Druckanzeige über Druckmanometer, Ein Mann-Bedienung. Füll- und Entlüftergerät für Hydrauliköl nach MB-Vorschrift 345.0, Daimler AG-Ausführung.

Beschreibung:

Fahrbares Gerät für Werkstätten oder den mobilen Einsatz zur Verwendung mit 20 Liter Originalgebinden.

Lieferumfang:

Tankrohrverschraubung für 20 Liter Gebinde

Technische Daten:

Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz

Füllschlauchlänge: ca. 4,0 m

Druck: stufenlos regelbar ca. 0,5 – 3,5 bar

Sicherheit: automatische Endabschaltung

Maße (LxBxH) in mm: 780 x 280 x500

Gewicht: ca. 13 kg

Zubehörprodukte

ROMESS - 50396-H

ROMESS - 50600-HY2

Produktdatenblatt