

Produktdatenblatt

Bremsenwartungsgerät S 20 DUO.

ROMESS - 1020D



Beschreibung:

Das S 20 DUO ist ein fahrbares Bremsenwartungsgeräte zur Verwendung aller gängigen Gebinde von 5 – 20 Litern. Somit ist dieses Gerät für Werkstätten verschiedener Größen geeignet. Mit dem S 20 DUO können sämtliche hydraulische Bremsanlagen und Kupplungen von PKW, LKW und Motorrädern gewartet werden. Der Bremsflüssigkeitswechsel geschieht schnell und problemlos. Die vollkommene Entlüftung des Bremssystems gewährleistet die Funktionssicherheit der Bremsanlagen einschließlich von ABS- und SBC-Systemen.

Das Gerät ermöglicht die Vorabentleerung der Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter des Fahrzeugs.

Beschreibung:

Elektrisch angetriebene Pumpe: Nach dem Einschalten der Pumpe wird der Druck langsam aufgebaut. Dies verhindert ein "Aufschäumen" der Bremsflüssigkeit aufgrund der niedrigen Durchflussgeschwindigkeit.

Automatische Abschaltung der Pumpe bei Erreichen des Mindestfüllstandes. Es gelangt somit niemals Luft in das hydraulische System. Eine Trennung des Gerätes vom Fahrzeug ist beim Fasswechsel nicht erforderlich, der Entlüftungsvorgang kann unmittelbar fortgesetzt werden.

Stufenlose Druckregelung von ca. 0,4 bis 3,5 bar.

Pulsierender Flüssigkeitsstrom der Bremsflüssigkeit. Diese Schwingungen ermöglichen eine vollständige Entlüftung der Leitungen, da auch kleinste Luft- und

Feuchtigkeitseinschlüsse an den Rohrwandungen mitgerissen werden.

Automatischer Druckabbau nach Ausschalten des Gerätes.

Anschließend kann das Gerät drucklos mittels der Schnellkupplung vom Adapter getrennt werden. Es kommt zu

Produktdatenblatt

keinem Überlaufen der Bremsflüssigkeit. Der 3,5 m lange Füllschlauch ermöglicht das problemlose Entlüften auf jeder Hebebühne.

Einfachste Handhabung – keine Schulung erforderlich, unkompliziertes Nachfüllen.

Für ABS- und SBC-Anlagen geeignet.

Tankrohr und –adapter (Konus) für 5-20 Liter-Kanister mit Flaschenhalter

und Standardadapter (Artikel: 50232).

Auffangflasche wahlweise für manuelle Entsorgung oder mit Anschluss für SET-Schröder- oder ATE-Entsorgungssysteme für gebrauchte Bremsflüssigkeit.

Technische Daten:

Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz, optional 110V/60 Hz oder 12 V

Maße (LxBxH) in mm: 590 x 450 x 630

Gewicht: ca. 16 kg

Zubehörprodukte

ROMESS - 50256