

Produktdatenblatt

Bremsenentlüftungsgerät SE 30-60 HY 2.

ROMESS - 1322HY2



Beschreibung:

Mit dem elektrischen Füll- und Entlüftergerät S 30-60 HY 2 können hydraulische Schalt- und Kupplungssysteme gewartet werden. Der Hydraulikölwechsel geschieht schnell und problemlos. Nur die vollkommene Entlüftung des Schalt- und Kupplungssystems gewährleistet die Funktionssicherheit. Elektro-Hydraulisches System. Druck einstellbar, blasenfreie Förderung, kein Aufschäumen der Hydraulikflüssigkeit, Druckanzeige über Druckmanometer, Ein Mann-Bedienung. Füll- und Entlüftergerät für Hydrauliköl nach MB-Vorschrift 345.0, Daimler AG-Ausführung.

Beschreibung:

Fahrbares Gerät für Werkstätten oder mobilen Einsatz zur Verwendung mit Originalgebinden.

Optische Füllstandsanzeige durch Kontrollleuchten: Grün: 5, Gelb: 3 - 5,

Reserve Rot: ca. 1,5 l/Endabschaltung

Lieferumfang:

Tankrohrverschraubung für 20 Liter-Gebinde (Best.-Nr. 50415), aber ohne Tandem-Adapter Bestell-Nr. 50396-H und ohne weitere Adaptionen.

Technische Daten:

Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz

Füllschlauchlänge: ca. 4,0 m

Druck: stufenlos regelbar ca. 0,5 – 3,5 bar

Sicherheit: automatische Endabschaltung

Maße (LxBxH) in mm: 790 x 500 x 890

Gewicht: ca. 34 kg

ROMESS - 50396-H

Produktdatenblatt

ROMESS - 50600-HY2