

Produktdatenblatt

PKW-Reifenmontiermaschine M72 mit Hilfsmontagearm A34

ATH - 151072.01



Beschreibung:

Reifenmontiermaschine mit pneumatischen Heckschwenker und Hilfsmontagearm A34 für PKW-Räder mit einem Spannungsbereich von 9" bis 26".
Optional mit WDK-Zertifizierung.



Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer vertikaler und horizontaler Felgendistanzierung.

Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale.

Inkl. Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung.

Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium Spannzyindern; Spannungsbereich außen bis 26", 3-fache Schnellverstellung. Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem.

Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder.



Technische Daten:

Antriebsleistung: 0,75 kW / 0,90 kW
Antriebsspannung (elektrisch): 3 / 400V / 50Hz
Gewicht: 361 kg
Abdrückbereich: 83 - 350 mm
Abdrückkraft: 2.500 kg
Druckluftanschluss: 10 bar



Produktdatenblatt

Felgenbreite max.: 4 - 13 Zoll (abhängig von Einpresstiefe)

Geräuschpegel: 70 dB(A)

Montagegeschwindigkeiten: 6 / 12 U/min

Raddurchmesser max.: 1.050 mm

Spannbereich außen: 9" - 26"

Spannbereich innen: 11" - 30"

Zubehörprodukte

ATH - 151044

ATH - 152303

ATH - RFS0839

ATH - RMK0753.10

ATH - RMK0758

ATH - RMK0761

ATH - RMK0843

ATH - RMS0910

ATH - RSF0766

ATH - RWK0001.01

ATH - RWN0846