

Produktdatenblatt

Fahrbare 1-Säulenhebebühne Single Lift 25M mit hochwertigem hydraulischen Antrieb, Tragfähigkeit 2.500 kg

ATH - 612010



Beschreibung:

Hochwertige und robuste 1-Säulen-Hebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei.
Mobil einsetzbar mit Hilfe des Fahrsets, ohne Befestigung auf dem Boden.
Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil.
Multifunktionelle Aufnahme durch doppelteleskopierbare Tragarme und Tragteller (115 – 153 mm).
Elektromagnetische Absenkverriegelung der Sicherheitsraste.
Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall.
Von einer Seite leicht zugänglich, leichtes Aufnehmen des Fahrzeuges aufgrund der sehr niedrigen Bauhöhe des Auslegers (ca. 115 mm).
Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste.

Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau
Antriebsspannung (elektrisch): 3 / 400V / 50Hz
Tragfähigkeit: 2.500 kg
Absicherung: C16 A
Betonfestigkeit: C20/25
Fundamentdicke ohne Bodenbelag: 200 mm
Gesamthöhe: 2.600 mm
Hub-/Senkzeit: ca. 40s
Motorleistung: 1,5 kW