

Produktdatenblatt

2-Säulenhebebühne Comfort Lift 2.50X

Elektrohydraulische 2-Säulenhebebühne, Tragfähigkeit 5.00

ATH - 622218



Beschreibung:

Hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne.

Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen.

(Energie-Set an Hauptbedienteil).

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil.

Multifunktionelle Aufnahme durch teleskopierbare Tragarme in asymmetrischer (kurz – lang) oder symmetrischer (lang – lang) Ausführung.

(kurze bzw. lange Tragarme auch als Zubehör lieferbar).

Elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsrasten automatisch beim Heben und Senken.

Oben verlaufende Quertraverse mit Hydraulikschlauch und Gleichlaufseilen.

Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau

Antriebsspannung (elektrisch): 3 / 400V / 50Hz

Tragfähigkeit: 5.000 kg

Betonfestigkeit: C20/25

Durchfahrbreite: 3.030 mm

Fundamentdicke ohne Bodenbelag: 220 mm

Gesamtbreite: 4.050 mm

Hub-/Senkzeit: ca. 40s

Hubhöhe max.: 2.000 mm

Motorleistung: 3,0 kW

ATH - 090599

Produktdatenblatt