

Produktdatenblatt

4-Säulenhebebühne Four Lift 55 für PKW`s bis Transporter mit langem Radstand, Tragfähigkeit 5.500 kg

ATH - 650013



Beschreibung:

Hochwertige und robuste 4-Säulen-Hebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei.
Für PKW bis Transporter mit langem Radstand.
(Fahrschienenlänge: 5,19 m, Fahrschienenabstand in der Breite verstellbar).
Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil.
Universell einsetzbar mit ebenen Fahrschienen und Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber.
Nur auffahren und reparieren, kein Unterschwenken der Tragarme.
Exakt nivellierbares Lochrastensystem der Fahrschienen zum Ausrichten und Auffahren der Last.
Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten und Schlaffseilsicherung.
Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken.
Bestens geeignet für Annahme, Reparatur und Scheinwerfereinstellung.

Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau / Schwarz
Antriebsleistung: 2,2 kW
Antriebsspannung (elektrisch): 3 / 400V / 50Hz
Gewicht: 1.460 kg
Verpackung: 5.350 x 550 x 1.280 mm
Tragfähigkeit: 5.500 kg
Absicherung: 3C16 A

Produktdatenblatt

Auffahrhöhe: 196 mm
Betonfestigkeit: C20/25
Fahrschienenabstand: 800 - 1.100 mm
Fahrschienenbreite: 490 mm
Fahrschienenlänge: 5.190 mm
Fundamentdicke ohne Bodenbelag: 200 mm
Hub-/Senkzeit : ca. 45 / 42 s
Hubhöhe max.: 1.840 mm
Ölmenge: ca. 18 l
Druckluftanschluss: 8 bar

Zubehörprodukte

ATH - 090601