

Produktdatenblatt

LKW-Radgreiferanlage RG7.5-4 mit 4 mobilen Säulen, Tragfähigkeit 7.500 kg / pro Säule

ATH - 710017



Beschreibung:

Hochwertige und robuste Radgreiferanlage mit unempfindlichem Antrieb, nahezu wartungsfrei. 4 mobile Säulen aufgrund langer Anschlusskabel variabel positionierbar, problemlos auf 6-Säulen erweiterbar. Eingebautes handhydraulisches Fahrwerk für schnelles und sicheres Verstellen. Hubmechanismus über verschleißarme Trapezgewindespindel, selbsthemmende Bronze-Hubmutter und wartungsarmen Getriebemotor. Sicherheitsmutter zum Schutz bei Tragmutterbruch. Steuerung der einzelnen Säulen auf einzelnes, paarweises oder gemeinsames Anheben der Anlage umschaltbar. Bedienfeld an jeder Einzelsäule; Heben und Senken durch Drucktastensteuerung. Bestens geeignet für die Aufnahme von LKWs und Bussen.

Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau / Schwarz
Antriebsleistung: 3,0 kW pro Säule
Antriebsspannung (elektrisch): 3 / 400V / 50Hz
Gewicht: 3.180 kg
Tragfähigkeit: 7.500 kg pro Säule
Absicherung: 3C32 A
Gesamtbreite: 2.200 mm
Gesamthöhe: 2.740 mm
Hub-/Senkzeit: ca. 180 / 180 s
Hubhöhe max.: 1.760 mm
Mobil: ja

~~ATH - 710020~~
~~ATH - 710020~~
ATH - 710050

Produktdatenblatt

ATH - 710050

ATH - 710052