


Produktdatenblatt

Steckschlüsselsatz 172-teilig 1/4" - 3/8" - 1/2" CHROM-VANADIUM im Koffer

Kunzer - 7SS172



Beschreibung:

Steckschlüsselsatz 172-teilig 1/4" - 3/8" - 1/2"

CHROM-VANADIUM im Koffer

Antrieb 1/4":

Hebel-Umschaltknarre in gekröpfter Ausführung mit

Schnellauslöser, 72 Zähne

Steckschlüsseleinsätze:

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

E4 - E5 - E6 - E7 - E8

Extra tiefe Steckschlüsseleinsätze: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

Schraubendrehereinsätze:

Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 mm

Phillips: PH0 - PH1 - PH2

Pozidriv: PZ0 - PZ1 - PZ2

TX-Profil: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

TX-Profil mit Stirnlochbohrung: T8H - T9H - T10H - T15H -

T20H - T25H - T27H - T30H

Schlitz: 4 - 5 - 6,5 - 7 mm

Verlängerungen: 50 mm, 100 mm

Gleitgriff: 110 mm

Drehgriff: 150 mm

Bitadapter

Kardangelenk

Antrieb 3/8":

Hebel-Umschaltknarre in gekröpfter Ausführung mit

Schnellauslöser, 72 Zähne

Steckschlüsseleinsätze:

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18

Extra tiefe Steckschlüsseleinsätze: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -

Produktdatenblatt

15 mm
Zündkerzeneinsatz: 18 mm
Verlängerung: 125 mm
Bitadapter
Kardangelenk
Antrieb ½":
Hebel-Umschaltknarre in gekröpfter Ausführung mit
Schnellauslöser, 72 Zähne
Steckschlüsseinsätze:
10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 –
22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm
E20 – E22
Extra tiefe Steckschlüsseinsätze: 16 – 17 – 18 – 19 – 22
mm
Zündkerzeneinsätze: 16 mm, 21 mm
Verlängerung mit Gleitgriff: 250 mm
Verlängerung: 125 mm
Bitadapter
Kardangelenk
Sonstiges:
Innensechskantschlüssel: 1,27 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 mm
Schraubendreher-Bit 8 mm, Länge 30 mm:
Innensechskant: 7 – 8 – 10 – 12 – 14 mm
Phillips: PH3 – PH4
Pozidriv: PZ3 – PZ4
TX-Profil: T40 – T45 – T50 – T55 – T60 – T70
TX-Profil mit Stirnloch: T40H – T45H – T50H – T55H –
T60H – T70H
Schlitz: 8 – 10 – 12 mm
Schraubendreher-Bit 8 mm, Länge 25 mm:
Phillips: PH0 – PH1 – PH2
Pozidriv: PZ1 – PZ2
TX-Profil: T10 – T15 – T20 – T25 – T30
TX-Profil mit Stirnloch: T10H – T15H – T20H – T25H – T30H
Schlitz: 4 – 5,5 – 6,5 mm
Vielzahn: M5 – M6

Technische Daten:

172-teilig