

Produktdatenblatt

Kunststoffmontagekopf (Ø 28,25 mm), passend für ATH
PKW-Reifenmontiermaschinen M92, M72, M52, M32.

ATH - RMK0843



Beschreibung:

Das sehr robuste und dehnfähige Material bietet die größtmögliche Sicherheit, um Kratzer oder Dellen an Alufelgen zu vermeiden.

Durch vermehrten Einsatz von Alufelgen in der Automobil- und Motorradindustrie ist er ein unverzichtbares Zubehör. Durch die spezielle Form wird die Montage erleichtert und eine Beschädigung am Reifen verhindert.

Passend für die ATH-Reifenmontiermaschinen M92, M72, M52, M32 sowie den meisten anderen Maschinen mit einer Aufnahmebohrung von 28,25 mm.

Die Metallaufnahme ist um 180° drehbar und mit vier Schrauben fixiert.

Anmerkung:

Eine Schnellwechsel-Vorrichtung ist empfehlenswert, da der Wechsel von Montageköpfen bis zu 5 Minuten dauern kann und ein erhöhter Verschleiß bei Verwendung an Stahlfelgen hervorgerufen wird. Mit dieser ist ein Wechsel der benötigten Montageköpfe in weniger als 30 Sekunden möglich.

Dadurch ist es möglich, die teureren Alufelgen zu schützen und eine Vielzahl von Stahlfelgen ohne lange Umrüstzeit zu bewältigen.